

EcoMix 1400




Miscela semipronta strutturale leggera per solette collaboranti di rinforzo

EcoMix 1400 è una miscela semipronta costituita da polimeri, inerti minerali, rinforzanti strutturali e additivi: il prodotto ideale per realizzare solette collaboranti strutturali e getti di rinforzo alleggeriti con eccellenti caratteristiche termo isolanti.

EcoMix 1400 può essere applicato con le stesse modalità e le stesse attrezzature utilizzate per i tradizionali massetti in sabbia e cemento: si impasta con cemento, acqua e additivi in pompa per massetti.

EcoMix 1400 trova impiego su solai in laterocemento, legno e laterizio. Devono essere previste armature, distanziali e collegamenti.



Voce di capitolato

Massetto semipronto alleggerito per getti strutturali con spiccate qualità termoisolanti costituito da polimeri, inerti minerali, rinforzanti strutturali e additivi. Peso 1.400 kg/m³, Rck 25 e lambda 0,38.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1400 Kg/m ³
Resistenza compressione	Rck 25
Conduttività termica	λ 0,38
Modulo elastico certificato	E= 15200 N/mm ²
Comportamento al fuoco	Classe A2
Resa	96,0%
Quantità del cemento per m ³	300 Kg
Confezione	Big Bag 1,0 m ³

I rapporti di prova sono scaricabili sul sito
www.ecoplastnord.it



Massetti Ecoplast
ECOMIX
R11 - PRC0071-18

B 30 %
recycled

